

**SM.ALLUMINIO BRILLANTE B005
(EMALIA ALUMINIUM B005 WYS. POŁYSK)**

Nazwa techniczna:	Produkt oparty na specjalnych polimerach akrylowych, Pigmentach aluminiowych, rozcieńczalnikach
Zastosowanie:	Jako nawierzchnia o wysokim połysku z metalicznym efektem
Właściwości:	Dekoracyjny efekt błyszczącego aluminium do metalu i plastiku
Sposób nakładania:	Natrysk. Nakładać na idealnie gładką nawierzchnię

**UWAGI DOTYCZĄCE
UŻYCIA****Katalizator (%)****Stopień rozcieńczenia:** Produkt gotowy do użycia. W warunkach wysokiej wilgotności dodać 5-10% rozcieńczalnika DILL0226**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C)**

Zawartość części stałych (%)	3-4
Ciężar właściwy	0,907+-0,02
Lepkość	11 Ford Cup 4
Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcienczalnik):	

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C)

Nie chwyta pyłu	5`
Powłoka sucha w dotyku	
Powłoka całkowicie sucha	2 godziny
Całkowita odporność	

***Uwaga:** nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wynikach naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.