

**VERNICE UV 55 (DIVERSE OPACITA)
(LAKIER UV 55 – RÓŻNA POŁYSKOWOŚĆ)**

Nazwa techniczna:	Produkt oparty na żywicach akrylowych.
Zastosowanie:	Odpowiedni jako nawierzchnia nakładana wałkiem z efektem satynowym do mebli, drzwi, paneli i parkietu. Produkt w oryginalnych opakowaniach może być przechowywany 12 m-cy. Przed użyciem dobrze rozmieszać produkt
Właściwości:	Dobra twardość, bardzo dobre krycie, wypełnianie i elastyczność produktu.
Sposób nakładania:	Walec (Baby lub Laser)

**UWAGI DOTYCZĄCE
UŻYCIA**

Katalizator (%)
Stopień rozcieńczenia:

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C)

Zawartość części stałych (%)	99%	
Ciężar właściwy	1,06+-0,02	
Lepkość	70``+-80``	Ford Cup 4
Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcieńczalnik):		

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C)

Nie chwyta pyłu
Powłoka sucha w dotyku
Powłoka całkowicie sucha

***Uwaga:** nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wyników naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.