

**PATINA CP 65
(KONCENTRAT CP 65 – WSZYSTKIE KOLORY)**

Nazwa techniczna: Oparta na specjalnych barwnikach
Zastosowanie: Stosować na wyszlifowane powierzchnie w celu uzyskania efektu postarzenia z połyskiem bejcy.
Właściwości: Bardzo dobry połysk bejcy, łatwa do nakładania. Usuwać produkt kiedy jest wyschnięty.
Sposób nakładania: Ręcznie pistoletem natryskowym

**UWAGI DOTYCZĄCE
UŻYCIA**

Katalizator (%)
Stopień rozcieńczenia: Rozcieńczać 1:1 z DILL000A. Rozcieńczenie zależy od pożądanej intensywności bejcy.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C)

Zawartość części stałych (%)
Ciężar właściwy +/- 0.02
Lepkość Ford Cup
Dopuszczalny okres użytkowania(skl.A+skl.B+rozcieńczalnik):

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C)

Nie chwyta pyłu
Powłoka sucha w dotyku
Powłoka całkowicie sucha

***Uwaga:** nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wyników naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.