

**KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ
UVST0021****STUCCO UV 21
(WYPEŁNIACZ UV 21)**

Nazwa techniczna:	Produkt oparty na specjalnych nienasyconych żywicach poliestrowych.
Zastosowanie:	Odpowiedni jako podkład do mebli, drzwi, paneli oraz frontów meblowych.
Właściwości:	Nie przechowywać w temperaturze wyższej niż 35° C. Doskonale wypełnianie, szlifowanie, dobra przezroczystość. Zawiera fotoinicjator.
Sposób nakładania:	Walec baby lub revers

**UWAGI DOTYCZĄCE
UŻYCIA**

Katalizator (%)	
Stopień rozcieńczenia:	Gotowy do użycia. Jeżeli dodamy DILL00LT, więcej niż 5% zalecane jest dodanie fotoinicjatora .

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C)

Zawartość części stałych (%)	97 (polimeryzujących)
Ciężar właściwy	1,31 +/- 0.02
Lepkość	100"-120" Ford Cup 6
Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcieńczalnik):	

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C)

Nie chwyta pyłu
Powłoka sucha w dotyku
Powłoka całkowicie sucha

Uwaga: nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wyników naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.