

**KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ  
UVSTB032****STUCCO UV B032  
(WYPEŁNIACZ UV B032)**

<b>Nazwa techniczna:</b>	Produkt oparty na specjalnych nienasyconych żywicach akrylowych
<b>Zastosowanie:</b>	Odpowiedni jako wypełniacz do paneli które są złożone z drewnianych części np. parkiet. Produkt gotowy do użycia.
<b>Właściwości:</b>	Bardzo dobrze wypełnia odporny na ciężar i ścieranie, doskonale przylega.
<b>Sposób nakładania:</b>	Wałek do nakładania szpachli.

**UWAGI DOTYCZĄCE  
UŻYCIA****Katalizator (%)****Stopień rozcieńczenia:** Jeśli trzeba używać z UVST098Q**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C)**

<b>Zawartość części stałych (%)</b>	99
<b>Ciężar właściwy</b>	1.61 +- 0.02
<b>Lepkość</b>	<b>Ford Cup tixotropowość 110000</b>
<b>Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcieńczalnik):</b>	

**WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C)****Nie chwyta pyłu****Powłoka sucha w dotyku****Powłoka całkowicie sucha**

**\*Uwaga:** nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wynikach naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.