

**TINTA CP 55
(KONCENTRAT CP 55 – WSZYSTKIE KOLORY)**

- Nazwa techniczna:** Rozcieńczalnikowe, pół-transparentne, z jednolitym efektem.
- Zastosowanie:** Odpowiednie do ujednolicania każdego rodzaju drewna i podłoża. Możliwe aby pokrywać poliuretanem.
- Właściwości:** Bardzo dobra siła kryjąca w kombinacji z wachlarzem CP50 i CP 90. Dobra odporność na światło, dobra odporność na utlenianie, dobra do uzyskania efektu cieniistości.
- Sposób nakładania:** Natrysk, wałek, nanoszenie płótnem

**UWAGI DOTYCZĄCE
UŻYCIA****Katalizator (%)**

Stopień rozcieńczenia: Rozcieńczenie zależy od sposobu nanoszenia. Generalnie używać wolno parujących rozcieńczalników poliuretanowych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C)**Zawartość części stałych (%)****Ciężar właściwy** +/-0,02**Lepkość** Ford Cup**Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcieńczalnik):****WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C)****Nie chwyta pyłu****Powłoka sucha w dotyku****Powłoka całkowicie sucha****Całkowita odporność**

***Uwaga:** nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wyników naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.