

**PATINA CP 60  
(KONCENTRAT CP 60 – WSZYSTKIE KOLORY)**

- Nazwa techniczna:** rozpuszczalnikowy środek postarzający do barwienia porów lub struktury panelu
- Zastosowanie:** odpowiedni na lakierowane otwarte pory lub lekkie podkłady (lakiery, woski, podkłady akrylowe)
- Właściwości:** Łatwe nakładanie, łatwo usuwa się z barwionej nawierzchni, Dobre krycie
- Sposób nakładania:** Ręcznie nanoszenie

**UWAGI DOTYCZĄCE  
UŻYCIA**

**Katalizator (%)**

**Stopień rozcieńczenia:** Rozcieńczać 1:1 z DILL000A, lub z mieszanką DILL000A i DILS00AC (miesza się je w stosunku 1:1)

**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C)**

**Zawartość części stałych (%)** 12 - 15  
**Ciężar właściwy** +/- 0.02  
**Lepkość** Ford Cup  
**Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcieńczalnik):**

**WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C)**

**Nie chwyta pyłu**  
**Powłoka sucha w dotyku**  
**Powłoka całkowicie sucha**

**\*Uwaga:** nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wynikach naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.