

**KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ  
UVST0100****STUCCO UV 0100  
(WYPEŁNIACZ UV 0100)**

<b>Nazwa techniczna:</b>	Produkt oparty na specjalnych żywicach akrylowych
<b>Zastosowanie:</b>	Odpowiedni jako wypełniacz pokrywający do parkietów, , mebli, drzwi i paneli.
<b>Właściwości:</b>	Bardzo dobrze wypełnia, rozprowadza się, doskonała przeźroczystość, przyleganie oraz szlifowanie
<b>Sposób nakładania:</b>	Walek (Revers).

**UWAGI DOTYCZĄCE  
UŻYCIA**

**Katalizator (%)**  
**Stopień rozcieńczenia:**

**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C)**

**Zawartość części stałych (%)** 99  
**Ciężar właściwy** 1,10 +- 0.02  
**Lepkość** 3`20``+- 3`40`` **Ford Cup 6**  
**Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcieńczalnik):**

**WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C)**

**Nie chwyta pyłu**  
**Powłoka sucha w dotyku**  
**Powłoka całkowicie sucha**

**\*Uwaga:** nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wynikach naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.