

STUCCO UV29/C
(WYPEŁNIACZ UV 29/C)

Nazwa techniczna:	Produkt oparty na nienasyconych żywicach akrylowych
Zastosowanie:	Odpowiedni jako wypełniacz do parkietu, mebli, drzwi, paneli. Produkt nie posiada daty ważności jeżeli jest przechowywany w oryginalnym nie otwieranym opakowaniu, we właściwych warunkach. Jednak sugerujemy zużycie w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Dobrze rozmieszać przed użyciem w przypadku dłuższego magazynowania.
Właściwości:	Znakomite właściwości mechaniczne i chemiczne, transparentność i odporność. W połączeniu z INUR0050 doskonale przylega do trudnych powierzchni
Sposób nakładania:	nakładarka walcowa

**UWAGI DOTYCZĄCE
UŻYCIA**

Katalizator (%)	10% utwardzacz INUR0050
Stopień rozcieńczenia:	Gotowy do użycia. Jeżeli zachodzi konieczność dodać UVST0029

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C)

Zawartość części stałych (%)	98
Ciężar właściwy	1,10 +/- 0.02
Lepkość 90``-110``	Ford Cup 6
Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcieńczalnik):	

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C)**Nie chwyta pyłu****Powłoka sucha w dotyku****Powłoka całkowicie sucha**

***Uwaga:** nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wynikach naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.