

Lakiery UV do wykańczania parkietów gotowych

ICRO COATINGS oferuje szeroką gamę produktów do wykańczania parkietów opartych na żywicach osuszanych metodą UV przy użyciu linii ciągłej.

Przykład linii bazowej (podstawowej) - w katalogu

Nasze produkty są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku wykończeń do parkietów.

Ilość produktu		Odporność na ścieranie
Produkt	Gr/m2	ASTM D 4060 norma USA
Izolant	25 - 30	Ubytek przy 1000 cyklach 0,033 g
Podkład UV	20 - 25	
Podkład UV	45 - 65	*CS 10, 2x1000 gr
Nawierzchnia UV	14 - 18	wg CATAS(EURIFI)

Odporność powierzchni

Kreskowanie krzyżowe	EN ISO 2409	0
Uderzenie	EU 438.2.11	12 N
Drapanie	EU 438.2.14	1,2 N
Plamy	EU 438.2.15	5
Testy wg CATAS (EURIFI)		

System wykończeń UV oferuje znaczne korzyści dla parkietów gotowych :

- Duża wydajność (w zależności od szybkości linii 10 do 15m/min)
- Brak parujących rozpuszczalników
- Łatwe nakładanie
- Znakomita elastyczność i stabilizacja podłoża

Korzyści dla klienta

Wysoka wydajność	10 do 12 m2 z 1kg produktu ICRO COATINGS
Regeneracja	szlifowanie papierem 160-220 i lakierowanie PU
Wytrzymałość	klasa 21-23 zgodnie z EN 438-2.11,2.14 i 2.15
Ekologia	żywice akrylowe ze 100% zawartością ciał stałych